

Разведывательно-ударный БАК «Ястреб»

В состав БАК входят:

- БЛА «Буревестник МК» (носитель, разведчик);
- малоразмерные БЛА «МБ-30», предназначенные для запуска с БЛА-носителя

Назначение БЛА «МБ-30» (в зависимости от установленной полезной нагрузки):

- нанесение точечных ударов по наземным (надводным) целям, при оснащении боевой частью (2 БЛА-«камикадзе»);
- при установке аппаратуры РЛ и ИК-излучения выполнение роли мишеней для тренировки боевых расчетов систем ПВО и пилотов истребительной авиации, а также выполнение роли ложных целей при разведке и прорыве системы ПВО;
- при установке оптической разведывательной системы увеличение зоны обзора БЛА-носителя для более надежной идентификации наземных (надводных) целей и без захода БЛА-носителя в зону действия средств ПВО противника;
- при оснащении специальной аппаратурой постановка различного рода помех средствам обнаружения и поражения противника



БЛА-носитель



БЛА «МБ-30»



Разведывательно-ударный БАК «Ястреб»

Наименование				Количество
Управляемое вооружение				
БЛА «МБ-30»		дрон-камикадзе		2
Бомбардировочное вооружение				
АО-15		авиационные бомбы (осколочно-фугасные)		2
ПТАБ 10-5		противотанковые авиационные бомбы		4
ПТАБ-2,5		противотанковые авиационные бомбы		8
АО-1сч		авиационные бомбы (осколочно-фугасные)		16

Наименование характеристики	БЛА «Буревестник МК»
Максимальная взлетная масса, кг	до 450
Масса полезной нагрузки, кг	до 80
Продолжительность полета на высоте 1000 м на крейсерской скорости, ч	10 в варианте разведчика 4-5 в ударном варианте
Радиус применения, км при соблюдении условий прямой радиовидимости	до 300 с ретрансляцией радиосигнала; до 120 без ретрансляции радиосигнала
БЛА «МБ-30» («камикадзе»)	
Максимальная взлетная масса, кг	30 (с полезной нагрузкой)
Масса полезной нагрузки, кг	1,5-2/ 5-8 (ОЭС/боевая часть)
Тип двигателя	электродвигатель
Продолжительность полета при старте с БЛА-носителя с высоты 2-3 км, мин	50
Максимальная скорость, км/ч	до 100
Высота полета, м	до 3000
Максимальная дальность действия, км: при старте с БЛА-носителя с высоты 2-3 км	до 80
Аппаратура приема-передачи данных	Канал телеметрии и управления (с ППРЧ и шифрованием). Канал передачи видео (с шифрованием).
Промах от точки прицеливания при наведении на цель, м	2-5